

Коммутационное оборудование

Основанная в 1993 году, PLANET Technology Corporation является ведущим мировым поставщиком сетевых продуктов и решений на базе IP для предприятий малого и среднего бизнеса, предприятий и рынков SOHO. Будучи пионером в области инноваций в области IP на мировом рынке, PLANET разрабатывает, развертывает и поставляет инновационные IP-решения с конвергентным развертыванием данных, голоса и видео в широком спектре сетевых технологий.

Industrial Ethernet



Коммутаторы в стойку

Стэжируемый управляемый коммутатор

- Количество портов: 48x10/ 100/ 1000BASE-T + 4x10G SFP+
- Поддержка протоколов: IPv4, Ipv6
- Входное напряжение: AC 100-240 V
- Температура эксплуатации: 0...50°C



Управляемый коммутатор

- Количество портов: 24x10G SFP+, + 4x40G/ 100G QSFP28
- Поддержка протоколов: IPv4, Ipv6
- Входное напряжение: AC 100-240 V
- Температура эксплуатации: 0...50°C



Коммутаторы на DIN-рейку

Управляемый коммутатор

- Количество портов: 16x10/ 100/ 1000BASE-T + 4x100/1000BASE-X
- Входное напряжение: DC 2x 48-56 V
- Температура эксплуатации: - 40 ...75°C



Управляемый коммутатор

- Количество портов: 8x10/ 100/1000BASE-T + 8x100/ 1000BASE-X SFP, 4x10GBASE-SR/ LR SFP+
- Входное напряжение: DC 12-48 В
- Температура эксплуатации: - 40 ...75°C



Шлюзы

Промышленный 4G шлюз

- Количество портов: 2xSIM, 5x10/ 100/ 1000BASE-T
- WiFi: IEEE 802.11 b/ g/ n/ ac
- Входное напряжение: DC 9-36 В
- Температура эксплуатации: - 35 ...75°C



Промышленный 4G шлюз

- Количество портов: 2xSIM, 2xRS-232, 1xRS-485, 4x10/ 100BASE-TX GPS: +
- Входное напряжение: DC 10-32 В
- Температура эксплуатации: - 35 ...75°C

PoE оборудование



PoE++ коммутатор в стойку

- Количество портов: 24x10/100/100BASE-T IEEE 802.3 bt, 2x10G BASE-T, 2x10GBASE-SR/ LR SFP+
- Входное напряжение: 2xDC 36-60 В
- Температура эксплуатации: 0...50°C



PoE+ коммутатор в корпусе IP67 на DIN-рейку

- Количество портов: 8x10/ 100BASE-TX (M12)
- Входное напряжение: 2xDC 12-56 В
- Температура эксплуатации: -40...75°C



PoE+ коммутатор на DIN-рейку

- Количество портов: 24x10/ 100/ 100BASE-T IEEE 802.3 bt, 2x10G BASE-T, 2x10GBASE-SR/ LR SFP+
- Входное напряжение: 2xDC 36-60 В
- Температура эксплуатации: 0...50°C

Медиаконвертеры



Медиаконвертер

- Количество портов: 10G/ 5G/ 2.5G/ 1G/ 100M, 10GBASE-X SFP+
- Входное напряжение: 5 В



Промышленный медиаконвертер

- Количество портов: 10G/5G/2.5G/1G/100M, 10GBASE-X SFP+
- Входное напряжение: DC 12-48 В
- Температура эксплуатации: -40...75°C



Медиаконвертер

- Количество портов: 10/100BASE-TX, 100BASE-FX
- Входное напряжение: 5 В
- Передача данных до 60 км

IP-видеонаблюдение



РoЕ камера

- Корпус: Ip67
- Разрешение: 2592 x 1520 пикселей (4Мп)
- Форматы сжатия: H.265/ H.264
- Температура эксплуатации: -10...50°C



Видеорегистратор (Windows), 64 канала



РoЕ камера в корпусе Ip66

- Корпус: Ip66
- Разрешение: 2592 x 1520 пикселей (4Мп)
- Форматы сжатия: H.265/ H.264
- Разрешение 2592 x 1520 пикселей (4Мп)
- Температура эксплуатации: -10...50°C

Периферия



KVM-консоль

- Диагональ: 17"
- Монтаж: в 19" стойку
- Количество портов: 16 портов D-sub, PS/ 2+USB Type A клавиатура/ мышь



Сетевой адаптер

- Интерфейс: PCIe x4
- Кол-во портов: 4x10/ 100/100BASE-T (PoE+)
- PoE бюджет: 30 Вт на порт
- Температура эксплуатации: -10...60°C



Сетевая карта 10G SFP+, PCIe x4



HDMI 4K удлинитель

- Порты: HDMI-RJ-45
- Расстояние: до 100 м
- Температура эксплуатации: 0-55°C